

ZU500USTe



- 新一代 DLP 晶片 0.67" WUXGA DMD 晶片
- 亮度高達 5000 ANSI 流明 & 對比達 100,000 : 1
- DuraCore 雷射光源技術，長效投影運作更穩定
- RS-232 遠端控制及 Projector ID 功能
- 支援 Full 3D 全格式解碼
- 超短距投影：55.5 公分（不含機身），投影 150 吋大畫面
- 支援多樣化網路管理功能，輕鬆遠端控制投影機
- 整合式音效體驗- 內建 10 瓦揚聲器
- 即開即關 - 採用雷射燈源，不必考慮傳統投影機燈泡的散熱問題，5 秒快速開關機，無損機身。

規格	新世代 WUXGA 超短焦單槍投影機
顯示技術	德州儀器 DLP® 技術 / 0.67" WUXGA DMD 單槍投影機
解析度	真實解析度: 1920 x 1200 (WUXGA)
輸出亮度 / 對比度	5000 流明/ 100,000 : 1
可顯示色彩	1073.4 百萬色 (10bit)
投影鏡頭	F# 2.44 ; 定焦
投影尺寸	133.5 ~ 154.1 吋
投射比	0.253 : 1
數位梯形校正	垂直+/- 15° ; 水平+/- 15°
顯像格式	16:10 / 相容 16 : 9
掃瞄頻率	水平 : 15.375 ~ 91.146 KHz / 垂直 : 24 ~ 85 Hz
視頻相容格式	WUXGA(50/60Hz), 720p, 1080i/p, 480i/p, 576i/p ,Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM
訊號輸出入介面	HDMI 輸入 x 2 (HDCP 2.0 ; 相容 HDMI 1.4a) VGA 輸入 x 1 ; VGA 輸出 x 1 ; USB -B x 1 (韌體更新) ; USB Type A x 1 (支援供電) RJ-45 網路介面 x 1 ; ; RS-232 端子 x 1 聲音輸入(3.5mm jack)x 1 ; 聲音輸出(3.5mm jack)x 1 ; 麥克風輸入 x 1
揚聲器	10W 揚聲器
操作噪音	33 dB (經濟模式)
燈源規格	雷射光源
燈源壽命	30,000 小時
額定電壓	AC 輸入 100 ~ 240V, 50/60 Hz
體積 / 重量	382.5 x 318 x 88 mm (不含調整腳) / 5.7 公斤

*所有商標皆已註冊,規格修改恕不另行通知

奧圖碼科技股份有限公司

新北市 231 新店市北新路三段 213 號 12 樓

電話: (02) 8911 8600 傳真: (02) 8911 6550

<http://www.optoma.com.tw>