

ZH406ST

경량 고휘도 엔지니어링 및 상업용 프로젝터



- 조명이 켜진 환경에서의 시청을 위한 4,000 루멘의 고 휘도 프로젝터
- 단초점 렌즈 설계로 설치 거리 단축
- 시스템 통합 제어 - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link, Telnet LAN
- 최대 30,000시간의 레이저 광원 수명, 사실상 시스템 유지 관리가 필요 없음



가장 경제적인 엔트리급 엔지니어링 프로젝션 솔루션 Optoma ZH406ST은 고휘도 투사와 전문 교육, 기업에서의 투사 용도로 설계된 경량 단초점 렌즈를 갖추고 있어 완벽한 가격과 성능의 균형을 보여주는 최적의 프로젝터입니다. 레이저 광원을 탑재한 ZH406ST 은 4,000루멘/장시간 고휘도 투사, 깨끗한 색상 및 최대 30,000시간의 작동 시간을 제공합니다. 한정된 예산으로 고휘도와 유지관리 비용이 낮은 제품을 찾는 분에게 적합합니다.

Specifications

디스플레이/이미지	
디스플레이 기술	DLP™
해상도	1080p Full HD (1920x1080)
밝기	4,000루멘
명암비	300,000
화면비율	16:9
종횡비	4:3
화면보정 (수평)	+/-15°
화면보정 (수직)	+/-15°
화면보정 (Auto)	Yes
재생 칼라수 (천만)	1073.4
수평 스캔 속도	15.375 ~ 91.146 KHz
수직 스캔 속도	50 ~ 120Hz
균형도	85
투사 사이즈	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") 대각선
램프 정보	
광원	레이저
레이저 광원 수명	30,000hrs
광학	
투사 비율	0.5:1
투사 거리	0.4m - 3.3mm
렌즈 컨트롤	결정된
초점 거리	7.51mm
투사 오프셋	115%
연결	
입력	1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D 지원, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Microphone, 1 x Composite video
출력	1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
제어	1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
일반 사양	
소음 (Typical)	30dB
소음 (Max)	32dB
PC 호환성	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
비디오 호환성	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D 호환성	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D 지원	Full 3D
보안	보안 표시줄, 컨스팅 락, 암호로 보호된 인터페이스
침입 방지	IP6X
OSD 언어	25 언어: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24/7 작동	Yes
360도 보기	Yes
작동 조건	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
리모콘	백라이트 리모콘 (ProAV)
방열	918Btu/h
스피커	2
스피커 (와트)	10W
별도 액세스리	AC 전원 코드 리모콘 설명서
무선 (선택 과목)	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
네트워킹	
LAN 제어	Yes
전원	
전원	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
소비 전력 (Standby)	<0.5W
소비 전력 (Min)	206W
소비 전력 (Max)	269W
무게 및 치수	
치수 (W x D x H mm)	337 x 265 x 122.5
총중량	6.22 kg
순중량	5 kg

