

ZH406ST

短焦点フルHD 1080p レーザープロジェクター



- **Optoma DuraCoreレーザー技術**
- **1.1mの投写距離で100インチ大画面を実現し**
- **外部LAN制御（AMX、Crestron、IP Link、Extron、PJLink等）に対応し**
- **高輝度4,000ルーメン、長寿命30,000時間（エコモード）**



ZH406STは、小型短焦点フルHD 1080p DuraCoreレーザープロジェクターです。メンテナンスフリーで連続運転できるように設計されており、実質的にどの方向にも設置できます。

この小型レーザープロジェクターにはスピーカーが内蔵されています。また、4KおよびHDRと互換性があります。そして、非常に長寿命のレーザー技術によりメンテナンスが容易です。究極の制御を実現するため、プロジェクターにはRJ45接続が付属しています。これにより、複数の部屋から、ネットワーク経由で監視および制御できます。

鮮明で明るい画像が必要とされるビジネス、教育、美術館のシナリオに最適です。

Specifications

ディスプレイと画像

ディスプレイ技術	DLP™
ネイティブ解像度	1080p Full HD (1920x1080)
輝度	4,000lm
コントラスト	300,000
アスペクト比 (ネイティブ)	16:9
アスペクト比対応	4:3
投写補正 (水平)	+/-15°
投写補正 (垂直)	+/-15°
自動投写補正 (垂直)	Yes
表示可能な色	1073.4
スキャンレート (水平)	15.375 ~ 91.146
スキャンレート (垂直)	50 ~ 120
均一性	85
スクリーンサイズ	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") 対角

ランプ仕様

光源	レーザー
レーザー光源寿命	30,000

光学仕様

スローレシオ	0.5:1
投写距離	0.4m - 3.3mm
ズームタイプ	固定
焦点距離	7.51mm
打ち込み角	115%

接続

入出力コネクター	入力 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D 対応, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Microphone, 1 x Composite video 出力 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A コントロール 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
----------	---

一般仕様

騒音値 (Typical)	30
騒音値 (Max)	32
コンピューター信号	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
ビデオ対応信号	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D 互換性	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D方式	フル 3D
セキュリティ	セキュリティバー, ケンジントンロック, パスワードで保護されたインターフェース
IPレート	IP6X
OSD言語	25 言語: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
24時間年中無休の運用	Yes
360度投影	Yes
操作条件	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
リモコン	バックライト付きリモコン (プロ)
熱放散率	918Btu/Hr
スピーカー	2
スピーカー (ワット)	10W
オプションのワイヤレス	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

ネットワーク

LAN 制御	Yes
電力	
電源	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
待機電力	<0.5w
消費電力 (Min)	206w
消費電力 (Max)	269w

寸法と重量

寸法 (幅×奥行×高さ) (mm)	337 x 265 x 122.5
総重量	6.22 kg
製品質量	5 kg

